

Datenblatt für Artikel: LI158824--

I-VIDUAL PREMIUM LED Panel

M600x600mm, UGR<22, 4000K, silber

Einlegeleuchten für Rasterdecken



Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettobreite (mm)	595,00
Nettohöhe (mm)	13,00
Nettogewicht (kg)	4,37
Hersteller	03-SLV
Blendungsfaktor (UGR)	<22
sockel	LED Platine
LxBxH mm	595x595x13

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
I-VIDUAL PREMIUM LED Panel M600x600mm, UGR<22, 4000K, silber Einlegeleuchten für Rasterdecken	LI158824
Optionales Zubehör	
Universal-Aufbaurahmen für LED-Panel, 595x595mm, weiß	LI158762
AUFBAURAHMEN, silbergrau, L/B 60,5/60,5 cm für I-VIDUAL LED-Panel	LI158764
Deckenrosette, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, mattweiß	LI158791
Abhängeset für LED Panel	LI158799
TCI LED-Treiber 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimmbar inkl.Zugentlastung	LI464032
LED-Treiber, 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung	LI464170
LED-Treiber, 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar	LI464176