

Datenblatt für Artikel: LI160441 --

LED Downlight 30/3, 30 SMD LED, 15W 3000K 1200lm, rund, weiß



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	123,00
Nettodurchmesser (mm)	197,00
Nettogewicht (kg)	0,48
Ausschnitt mm (mm)	Ø185
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Hersteller	03-SLV
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
sockel	LED Platine
Watt (W)	15
Systemeffizienz (lm/W)	80
Lichtfarbe	warmweiß

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1200
Lampenanzahl	1
Schutzklasse	II
Energieeffizienzklasse	A
Einbautiefe (mm)	130
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	197
ØxH mm	197x123
AUSSCHNITT mm	Ø185

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Downlight 30/3, 30 SMD LED, 15W 3000K 1200lm, rund, weiß	LI160441