

Datenblatt für Artikel: LI162743--

SENDER LED EINBAU PANEL, 10W, 3000K, rund, silbergrau



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	30,00
Nettodurchmesser (mm)	180,00
Nettogewicht (kg)	0,43
Ausschnitt mm (mm)	Ø172
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	silbergrau
Material	Aluminium
Hersteller	O3-SLV
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	ohne LED Treiber
Eingangsstrom (A)	0,35
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	10
Systemeffizienz (lm/W)	56
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	560
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	III
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Einbautiefe (mm)	40
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	180x30
AUSSCHNITT mm	Ø172

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SENDER LED EINBAU PANEL, 10W, 3000K, rund, silbergrau	LI162743
Optionales Zubehör	
LED-Treiber, dimmbar, 15W, 350mA, inkl. Zugentlastung	LI464143