

Datenblatt für Artikel: LI162773--

SENDER LED EINBAU PANEL, 10W, 3000K, eckig, weiß



Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	172x172
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Hersteller	03-SLV
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	ohne LED Treiber
Eingangsstrom (A)	0,35
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	10
Systemeffizienz (lm/W)	56
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	560
Lampenanzahl	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer (h)	30000
Schutzklasse	III
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Einbautiefe (mm)	40
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	180x180x30
AUSSCHNITT mm	172x172

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SENDER LED EINBAU PANEL, 10W, 3000K, eckig, weiß	LI162773
Optionales Zubehör	
LED-Treiber, dimmbar, 15W, 350mA, inkl. Zugentlastung	LI464143