



Datenblatt für Artikel: LI162813--

SENDER LED EINBAU PANEL, 14W, 3000K, eckig, silbergrau



Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	230x230
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	silbergrau
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	ohne LED Treiber
Eingangsstrom (A)	0,35
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	14
Systemeffizienz (lm/W)	69
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	970
Lampenanzahl	1
Lebensdauer (h)	30000

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	III
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Einbautiefe (mm)	40
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	240x240x30
AUSSCHNITT mm	230x230

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SENDER LED EINBAU PANEL, 14W, 3000K, eckig, silbergrau	LI162813
Optionales Zubehör	
LED-Treiber, dimmbar, 18W, 350mA, inkl. Zugentlastung	LI464150