

Datenblatt für Artikel: LI162953--

SENDER LED AUFBAU PANEL, 14W, 3000K, rund, silbergrau



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	48,00
Nettodurchmesser (mm)	215,00
Nettogewicht (kg)	0,88
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	silbergrau
Material	Acryl Aluminium
Hersteller	O3-SLV
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
sockel	LED Platine
Watt (W)	14
Systemeffizienz (lm/W)	60
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	840
Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	215x48

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SENDER LED AUFBAU PANEL, 14W, 3000K, rund, silbergrau	LI162953
Optionales Zubehör	
LED-Treiber, dimmbar, 15W, 350mA, inkl. Zugentlastung	LI464143