

Datenblatt für Artikel: LI163013--

SENDER LED AUFBAU PANEL, 14W, 3000K, eckig, silbergrau



Technische Daten

Nettolänge (mm)	215,00
Nettobreite (mm)	215,00
Nettohöhe (mm)	48,00
Nettogewicht (kg)	1,02
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	silbergrau
Material	Acryl Aluminium
Hersteller	O3-SLV
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
sockel	LED Platine
Watt (W)	14
Systemeffizienz (lm/W)	60
Lichtfarbe	warmweiß

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	840
Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	215x215x48

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SENDER LED AUFBAU PANEL, 14W, 3000K, eckig, silbergrau	LI163013
Optionales Zubehör	
LED-Treiber, dimmbar, 15W, 350mA, inkl. Zugentlastung	LI464143