





Datenblatt für Artikel: LI229532--

THEO UP/DOWN OUT Wandl., GU10, max. 2x35W, eckig, silbergrau



Produktinfo

Wandleuchte der THEO Serie gefertigt aus Aluminium und Glas welches die Leuchtmittel abdeckt. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN). Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in drei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die THEO Serie beinhaltet des Weiteren Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Technische Daten

Dimmbar

Abhängig vom Leuchtmittel
ja

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit Hochvolt Halogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	GU10
Leistung (W)	2x35
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Wandanbau
Farbe	silbergrau
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	75
Breite (mm)	70
Höhe (mm)	225
Optionales Zubehör	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
LxBxH mm	75x70x225

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
THEO UP/DOWN OUT Wandl., GU10, max. 2x35W, eckig, silbergrau	LI229532
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 2700K schwarz Leuchtmittel	LI1005077
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 3000K schwarz Leuchtmittel	LI1005080
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 4000K schwarz Leuchtmittel	LI1005083
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273