

TERANG 2, 3000K, oval, weiß



Produktinfo

Die Neuinterpretation klassischer Bauleuchten für die Wand- und Deckenmontage mit einem bereits eingebauten, leistungsstarken LED Modul. Verfügbar in den Gehäusefarben weiß, silbergrau, anthrazit und rost ist die TERANG 2 mit einem satinierten Rundglas versehen, was eine homogene Lichtverteilung garantiert. Mit der Schutzart IP44 ist diese Leuchte auch für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Dank des bereits eingebauten LED-Treibers wird TERANG 2 fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	680
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	20000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	11
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	75
Breite (mm)	198
Höhe (mm)	110
LxBxH mm	75x198x110

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TERANG 2, 3000K, oval, weiß	LI229931