



RUSTY PATHLIGHT Stehleuchte, GX53, max. 9W, Eisen gerostet



Produktinfo

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY PATHLIGHT Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Rostoptik. Durch den verwendeten FeCSi-Stahl, bildet sich durch die Witterungsverhältnisse eine kontrollierte Rostschicht auf der Oberfläche, welche die eigentliche Substanz vor weiterer Korrosion schützt. Dadurch werden die Leuchten zum Unikat und zur absoluten Besonderheit bei jeder Installation. Durch Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im rechteckigen Leuchtschaft verfügbar. Der Anschluss der zwei verfügbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Stehleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Microlynx Energiesparlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GX53
Leistung (W)	9
Betriebsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Bodenanbau
Farbe	rost
Material	Cor-Ten Stahl Polycarbonat
Länge (mm)	155
Breite (mm)	250
Höhe (mm)	400
Optionales Zubehör	LI1005269-;LI1005271-;LI1005272-;LI228730--;LI229422--
LxBxH mm	155x250x400

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUSTY PATHLIGHT Stehleuchte, GX53, max. 9W, Eisen gerostet	LI230090
Optionales Zubehör	
TCR TSE GX53, LED Leuchtmittel weiß 6W 940 120° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005269
TCR TSE GX53, LED Leuchtmittel weiß 6W 930 120° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005271
TCR TSE GX53, LED Leuchtmittel weiß 6W 927 120° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005272
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730
RUSTY SQUARE Erdspieß, Länge = 50cm, Stahl verzinkt	LI229422