

Datenblatt für Artikel: LI232295--

QUADRASYL Stehleuchte SL 75, GX53, max.11W, eckig, anthrazit



Produktinfo

Quadratische Standleuchte QUADRASYL 75 gefertigt aus lackierten Aluminium. Durch die Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in zwei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Optional ist eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im Leuchtschaft verfügbar. Zur einfachen Montage ist im Lieferumfang ein Betonanker-Set enthalten. Die QUADRASYL Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Technische Daten

Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Stehleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Microlynx Energiesparlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GX53
Leistung (W)	11
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Bodenanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	anthrazit
Material	Aluminium
Länge (mm)	190
Breite (mm)	190
Höhe (mm)	750
Optionales Zubehör	LI1005269-;LI1005271-;LI1005272-;LI228726--
LxBxH mm	190x190x750

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
QUADRASYL Stehleuchte SL 75, GX53, max. 11 W, eckig, anthrazit	LI232295
Optionales Zubehör	
TCR TSE GX53, LED Leuchtmittel weiß 6W 940 120° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005269
TCR TSE GX53, LED Leuchtmittel weiß 6W 930 120° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005271
TCR TSE GX53, LED Leuchtmittel weiß 6W 927 120° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005272
IP68 Verbinderbox, 3-polig	LI228726