

NEW MYRA DISPLAY CURVE, GU10, max. 50W, IP55, silbergrau



Produktinfo

Die gewölbte Displayleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Der am gebogenen Ausleger montierte Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzart	IP55
Leuchtenart	Displayleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	50
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Displaymontage

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	silbergrau
Material	Aluminium
Länge (mm)	780
Breite (mm)	70
Höhe (mm)	80
Durchmesser (mm)	70
Optionales Zubehör	LI233214--; LI1005077-; LI1005080-; LI1005083-; LI1005273-
LxBxH mm	780x70x80
ØxH mm	70x80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW MYRA DISPLAY CURVE, GU10, max. 50W, IP55, silbergrau	LI233134
Optionales Zubehör	
Montageplatte für MYRALED WALL, ENOLA_C OUT, silbergrau	LI233214
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 2700K schwarz Leuchtmittel	LI1005077
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 3000K schwarz Leuchtmittel	LI1005080
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 4000K schwarz Leuchtmittel	LI1005083
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273