

Downunder OUT LED S, 1,7W, 3000K, weiß



Produktinfo

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED S Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	40
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	25000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Energieeffizienzklasse	D
Leuchtenart	Wandeinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	1,70

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Montage	Wandeinbau
Ausschnitt (mm)	80x75
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	50
Breite (mm)	90
Höhe (mm)	90
LxBxH mm	50x90x90
AUSSCHNITT mm	80x75

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Downunder OUT LED S, 1,7W, 3000K, weiß	LI233601