

Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, weiß



Produktinfo

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	155
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	3,30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Wandeinbau
Ausschnitt (mm)	128x111
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	50
Breite (mm)	140
Höhe (mm)	140
LxBxH mm	50x140x140
AUSSCHNITT mm	128x111

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, weiß	LI233611