

Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, anthrazit



Produktinfo

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	85
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	25000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Wandeinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Leistung (W)	3,30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Montage	Wandeinbau
Ausschnitt (mm)	128x111
Farbe	anthrazit
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	50
Breite (mm)	140
Höhe (mm)	140
LxBxH mm	50x140x140
AUSSCHNITT mm	128x111

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, anthrazit	LI233615