

Downunder OUT LED M, 3,3W, 3000K, weiß



Produktinfo

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED M Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	155
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	25000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Wandeinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	3,30

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Montage	Wandeinbau
Ausschnitt (mm)	126x58
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	50
Breite (mm)	140
Höhe (mm)	70
LxBxH mm	50x140x70
AUSSCHNITT mm	126x58

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Downunder OUT LED M, 3,3W, 3000K, weiß	LI233621