

P-LIGHT Emergency Series Emergency Light

AREAL Light white



Produktinfo

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

Technische Daten

Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	nein
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	110
Länge (mm)	73
Breite (mm)	375
Höhe (mm)	176
Optionales Zubehör	LI240009--;LI240010--;LI240022--
LxBxH mm	73x375x176

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
P-LIGHT Emergency Series Emergency Light AREAL Light white	LI240004
Optionales Zubehör	
P-LIGHT Emergency Series Standard signs - Areal light green	LI240009
P-LIGHT Emergency Series Stair Signs for Areal light green	LI240010
Ersatz Akkumulator, Ni-Cad 3,6V 1000mA, Set aus 2 Stück	LI240022