

LCA 35W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM)

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Nahfeld-Kommunikation (NFC); Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	NFC Push to DIM DALI 2
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung (W)	35
Betriebsgerät	Netzteil
Eingangsspannung AC (V)	198-264
Eingangsspannung DC (V)	176-280
Ausgangsspannung DC (V)	24
Frequenz (Hz)	50/60
Farbe	weiß
Material	Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Länge (mm)	195
Höhe (mm)	30
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	195x43x30
Dimmbereich (%)	1 - 100
Spannungsbereich (V)	220-240

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LCA 35W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM) one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Nahfeld-Kommunikation (NFC); Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172	LI28004430
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM