

Datenblatt für Artikel: LI29001242

LED Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, ohne Treiber



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.197,00
Nettobreite (mm)	297,00
Nettohöhe (mm)	9,00
Nettogewicht (kg)	3,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Kunststoff Metall
Hersteller	02-Schrack
Ausstrahlwinkel (°)	80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsspannung DC (V)	30-34
Betriebsstrom mA (mA)	1050
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	42

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	105
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥85
Lichtstrom (lm)	4000
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	ja
Schutzklasse	3
Schutzart	IP20
LxBxH mm	1197x297x9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, ohne Treiber	LI29001242
Optionales Zubehör	
LED Treiber 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED Treiber 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED Treiber 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC 1-10V	LI29001076
LED Panel Aufbaurahmen für 1197x297mm, Serie Ledon	LI29001094
LED Panel Wandhalterung für Aufbaurahmen, Serie Ledon	LI29001097
LED Panel Seilaufhängung Set 4x1 Meter, Serie Ledon	LI29001064
LED Panel Seilaufhängung Set 4x2 Meter, Serie Ledon	LI29001096
LED Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379