

Datenblatt für Artikel: LI2JL53224

LINDA LED PC 2x24W 4000K, 7617lm, DALI, IP65, grau, L=1270mm

Feuchtraumwannenleuchte



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.270,00
Nettobreite (mm)	160,00
Nettohöhe (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	2,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	RAL 7035 (grau)
Material	Polycarbonat
Abdeckung	transparent
Blendungsfaktor (UGR)	<22

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	54,50
Systemeffizienz (lm/W)	145
Leistung (W)	2x24
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	7911
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
Halogenfrei	Ja
LxBxH mm	1270x160x110

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LINDA LED PC 2x24W 4000K, 7617lm, DALI, IP65, grau, L=1270mm Feuchtraumwannenleuchte	LI2JL53224
Optionales Zubehör	
LINDA Aufhängehaken für Kette (alt) Haken für Linda mit alten Montageklammern	LIMMMO2700
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM