




Datenblatt für Artikel: LI2JL58853

LINDA LED Transparent 1x19W, 4000K, 2962lm, IP66, L=1270mm

Feuchtraumwannenleuchte



Lichtverteilungskurve





Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.270,00
Nettbreite (mm)	100,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	1,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	transparent
Material	Polycarbonat
Abdeckung	transparent
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	22
Systemeffizienz (lm/W)	135
Leistung (W)	1x19
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcM)	3
Lichtstrom (lm)	2962
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
Halogenfrei	Ja
LxBxH mm	1270x100x100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LINDA LED Transparent 1x19W, 4000K, 2962lm, IP66, L=1270mm Feuchtraumwannenleuchte	LI2JL58853
Optionales Zubehör	
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068