


Datenblatt für Artikel: LI38OF0076

OFFICE II LED STL 76W 10655lm 840 ,dimmbar, LS/PD, eloxiert

LS/PD - Lichtsensor und Präsenzmelder, direkt/indirekt strahlend, Lumenoutput direkt 6230lm / indirekt 3990lm



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	640,00
Nettbreite (mm)	310,00
Nettohöhe (mm)	1.960,00
Nettogewicht (kg)	17,50

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Stehleuchte
Montage	Mobil
Farbe	eloxiert
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	80
Systemeffizienz (lm/W)	140
Leistung (W)	76
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	10655
Nettolichtstrom (lm)	10200
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	640x310x1960

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OFFICE II LED STL 76W 10655lm 840 ,dimmbar, LS/PD, eloxiert	LI38OF0076
LS/PD - Lichtsensor und Präsenzmelder, direkt/indirekt strahlend, Lumenoutput direkt 6230lm / indirekt 3990lm	
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber	EHDALIDIM
Für Tastersteuerung	