

Datenblatt für Artikel: LI3F79135H

ZERO LED 36W, 3000K, 4567lm, Ra>80, IP40, mikroprium, weiß

Deckenanbauleuchte asymmetrisch, L-1506mm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.506,00
Nettobreite (mm)	119,00
Nettohöhe (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	1,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	25
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech Kunststoff
Abdeckung	mikroprismatisch
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemleistung (W)	40
Systemeffizienz (lm/W)	126
Leistung (W)	35
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	5023
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1506x119x64

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ZERO LED 36W, 3000K, 4567lm, Ra>80, IP40, mikroprism, weiß Deckenanbauleuchte asymmetrisch, L-1506mm	LI3F79135H