

Datenblatt für Artikel: LI43518419

# RL-T8 18 HO 7,5W 865 1100lm G13 160° matt UN L=600mm

LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG



## Technische Daten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nettolänge (mm)               | 600,00     |
| Nettodurchmesser (mm)         | 28,00      |
| Nettogewicht (kg)             | 0,14       |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20        |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50         |
| Bauform                       | Röhrenform |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 160        |
| Betriebsspannung AC (V)       | 220 - 240  |
| Betriebsstrom mA (mA)         | 45         |
| Sockel                        | G13        |
| Leistung (W)                  | 7,5        |
| Lichtfarbe                    | tageslicht |
| Farbtemperatur (K)            | 6500       |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥80        |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | ≤ 6        |
| Lichtstrom (lm)               | 1100       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lebensdauer      | 50.000h |
| Dimmbar          | nein    |
| Schutzart        | IP20    |
| EEK              | D       |
| Durchmesser (mm) | 28      |

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

RL-T8 18 HO 7,5W 865 1100lm G13 160° matt UN L=600mm

LI43518419

LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG