

Datenblatt für Artikel: LI43518420

RL-T8 36 S 14W 830 1900lm G13 190° matt UN L-1200mm

LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettodurchmesser (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	0,24
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Bauform	Röhrenform
Ausstrahlwinkel (°)	160
Betriebsspannung AC (V)	220 - 240
Betriebsstrom mA (mA)	72
Sockel	G13
Leistung (W)	14
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lichtstrom (lm)	1900

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
EEK	D
Durchmesser (mm)	28

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T8 36 S 14W 830 1900lm G13 190° matt UN L-1200mm LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG	LI43518420