

Datenblatt für Artikel: LI43519195

# RL-PAR16 50 DIM 5,5W 230V 36° 940 350lm 720cd WFL 25000h



## Technische Daten

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C)            | -20         |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)            | 40          |
| Lichtstrom (lm)                          | 350         |
| Candela                                  | 720         |
| Lichtfarbe                               | neutralweiß |
| Farbtemperatur (K)                       | 4000        |
| Farbwiedergabeindex Ra                   | ≥90         |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm)            | ≤ 6         |
| Dimmbar                                  | ja          |
| Schutzart                                | IP20        |
| Energieeffizienzklasse Neu ab 01.09.2021 | G           |
| Sockel                                   | GU10        |
| Ausstrahlwinkel (°)                      | 36          |
| Betriebsspannung AC (V)                  | 230         |
| Bauform                                  | PAR16       |
| Länge (mm)                               | 55          |
| Durchmesser (mm)                         | 51          |
| Ausführung                               | Filament    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Watt (W)        | 5,50   |
| Leistung (W)    | 5,50   |
| Leistungsfaktor | ≥ 0.90 |

| BEZEICHNUNG                                              | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------|------------|
| RL-PAR16 50 DIM 5,5W 230V 36° 940 350lm 720cd WFL 25000h | LI43519195 |