

Datenblatt für Artikel: LI43619246

# RL-TSK 60 7W 230V 300° 827 806lm R7S

## 15000h L=78mm



### Technische Daten

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C)            | -20              |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)            | 40               |
| Lichtstrom (lm)                          | 806              |
| Lichtfarbe                               | warmweiß komfort |
| Farbtemperatur (K)                       | 2700             |
| Farbwiedergabeindex Ra                   | ≥80              |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm)            | ≤ 6              |
| Lebensdauer                              | 15.000h          |
| Dimmbar                                  | nein             |
| Schutzart                                | IP20             |
| Energieeffizienzklasse Neu ab 01.09.2021 | E                |
| Sockel                                   | R7s              |
| Ausstrahlwinkel (°)                      | 300              |
| Betriebsspannung AC (V)                  | 230              |
| Bauform                                  | Röhrenform       |
| Länge (mm)                               | 78               |
| Durchmesser (mm)                         | 29               |
| Ausführung                               | Filament         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Watt (W)        | 7           |
| Leistung (W)    | 7           |
| Leistungsfaktor | $\geq 0.90$ |

## Artikeltablelle

| BEZEICHNUNG                                        | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------|------------|
| RL-TSK 60 7W 230V 300° 827 806lm R7S 15000h L=78mm | LI43619246 |