

Datenblatt für Artikel: LI43719850

RL-T8 NEO 36 13,9W 840 19 - 21V G13 160° matt 1200mm

T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, LIOTDA4031



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Lichtstrom (lm)	2460
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	≤ 5
Dimmbar	ja
Schutzart	IP20
EEK	C
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	160
Betriebsspannung AC (V)	19 - 21
Betriebsstrom mA (mA)	700
Farbe	opal
Bauform	Röhrenform
Länge (mm)	1200
Durchmesser (mm)	29

Technische Daten - Fortsetzung

Notwendiges Zubehör

| LIOTNA4031;LIOTDA4034

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T8 NEO 36 13,9W 840 19 - 21V G13 160° matt 1200mm	LI43719850
T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, LIOTDA4031	
Notwendiges Zubehör	
	LIOTNA4031
	LIOTDA4034