

Datenblatt für Artikel: LI43720050

RL-T8 36 HO 15W 840 2400lm G13 190° matt UN 1200mm

LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG; inklusive Blindstarter



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Lichtstrom (lm)	2400
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 5
Lebensdauer	60.000h
Schaltzyklen	200000
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
EEK	C
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	190
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	85
Farbe	opal

Technische Daten - Fortsetzung

Bauform	Röhrenform
Länge (mm)	1200
Durchmesser (mm)	28

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-T8 36 HO 15W 840 2400lm G13 190° matt UN 1200mm

LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG; inklusive Blindstarter

LI43720050