

Datenblatt für Artikel: LI44119877

RL-T8 36 36W 840 1900lm G13 200° matt EM 1200mm

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Lichtstrom (lm)	1900
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 5
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
EEK	E
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	200
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	75
Farbe	weiß
Material	Glas

Technische Daten - Fortsetzung

Bauform	Röhrenform
Länge (mm)	1200
Durchmesser (mm)	26,70

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-T8 36 36W 840 1900lm G13 200° matt EM 1200mm

LI44119877

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter