

Datenblatt für Artikel: LI44119884

RL-T8 58 17,5W 830 1980lm G13 200° matt EM 1500mm

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Lichtstrom (lm)	1980
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 5
Lebensdauer	50000
Schaltzyklen	200000
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
EEK	E
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	200
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbe	opal
Material	Glas

Technische Daten - Fortsetzung


Bauform	Röhrenform
Länge (mm)	1500
Durchmesser (mm)	26,70

Energieeffizienzklasse: RL-T8 58 17,5W 830 1980lm G13 200° matt EM 1500mm



Radium

4008597198847



18
kWh/1000h



2019/2015

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-T8 58 17,5W 830 1980lm G13 200° matt EM 1500mm

LI44119884

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter