

Datenblatt für Artikel: LI552140--

FLEXLED ROLL PRO 24V, 40W, 2700K, 3m, 60 LED/m



Technische Daten

Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	ultra warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzklasse	III
Material	Kunststoff
Hersteller	O3-SLV
Lebensdauer	20.000h
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Leuchtmittel inkl.	ja
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Bodenanbauleuchte Wandanbauleuchte

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FLEXLED ROLL PRO 24V, 40W, 2700K, 3m, 60 LED/m	LI552140
Optionales Zubehör	
LED-Netzteil, 36W, 24V	LI470544
Einspeiser für Flexled Roll 12V bis 10mm breite, länge= 30cm	LI550413
Direktverbinder f. Flexled Roll 12V/24V bis 10mm breite, 2Stk	LI550416
LED Strip Clip Verbinder	LI550560
Lötecken 90° für FLEXLED ROLL, max. 2A, 12V/24V, 2 Stk.	LI550570