

Datenblatt für Artikel: LI70103050

AOT-O ML 27W 2900lm 3000K, IP50, PMMA opal, weiß, L-650mm

einstellbare Lichtleistung: 16W (1800lm) / 27W (2900lm); 107lm/W




Technische Daten

Nettolänge (mm)	650,00
Nettbreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	87,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	25
Leuchtenart	Wannenleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +25
Farbe	weiß
Material	Stahlblech PMMA
Abdeckung	opal

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	120
Blendungsfaktor (UGR)	25
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	107
Leistung (W)	27
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	1800/2900
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Stoßfestigkeit	IK02
LxBxH mm	650x105x87

Maßbild: AOT-O ML 27W 2900lm 3000K, IP50, PMMA opal, weiß, L-650mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AOT-O ML 27W 2900lm 3000K, IP50, PMMA opal, weiß, L-650mm einstellbare Lichtleistung: 16W (1800lm) / 27W (2900lm); 107lm/W	LI70103050
Optionales Zubehör	
Ersatzabdeckung für AOT-O L-650mm	LI44960040