


Datenblatt für Artikel: LI70113060

AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opal, weiß, L-1250mm

einstellbare Lichtleistung: 27W (3200lm) / 42W (5000lm); 119lm/W



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.260,00
Nettobreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	87,00
Nettogewicht (kg)	2,30
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	25
Leuchtenart	Wannenleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +25
Farbe	weiß
Material	Stahlblech PMMA
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Blendungsfaktor (UGR)	25
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	119
Leistung (W)	42
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	3
Lichtstrom (lm)	3200/5000
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Stoßfestigkeit	IK02
LxBxH mm	1260x105x87

Maßbild: AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opal, weiß, L-1250mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opal, weiß, L-1250mm einstellbare Lichtleistung: 27W (3200lm) / 42W (5000lm); 119lm/W	LI70113060
Optionales Zubehör	
Ersatzabdeckung für AOT-O L-1260mm	LI44970040