


Datenblatt für Artikel: LI70123050

AOT-O ML 55W 6300lm 3000K, IP50 , PMMA opal, weiß, L-1550mm

einstellbare Lichtleistung: 43W (4800lm) / 55W (6300lm); 115lm/W



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.560,00
Nettobreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	87,00
Nettogewicht (kg)	2,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	25
Leuchtenart	Wannenleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +25
Farbe	weiß
Material	Stahlblech PMMA
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Blendungsfaktor (UGR)	25
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	115
Leistung (W)	55
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	3
Lichtstrom (lm)	4800/6300
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Stoßfestigkeit	IK02
LxBxH mm	1560x105x87

Maßbild: AOT-O ML 55W 6300lm 3000K, IP50 , PMMA opal, weiß, L-1550mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AOT-O ML 55W 6300lm 3000K, IP50 , PMMA opal, weiß, L-1550mm einstellbare Lichtleistung: 43W (4800lm) / 55W (6300lm); 115lm/W	LI70123050
Optionales Zubehör	
Ersatzabdeckung für AOT-O L-1560mm	LI45000040