


Datenblatt für Artikel: LI99001680

SARM LED 55W 3000K, 7050lm, Ra>80, weiß, EVG, L=1534

Deckenanbauleuchte mit mattem Raster



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.534,00
Nettobreite (mm)	118,00
Nettohöhe (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Stahlblech Aluminium
Abdeckung	parabol matt
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Blendungsfaktor (UGR)	<19 / <22
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	56
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	6700
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SARM LED 55W 3000K, 7050lm, Ra>80, weiß, EVG, L=1534 Deckenanbauleuchte mit mattem Raster	LI99001680
Optionales Zubehör	
Seilabhängung Set mit eckiger Deckenrosette für SAR LED weiß ohne Kabel, Seillänge 1500mm	LI99001721
Seilabhängung Set mit runder Deckenrosette für SAR LED, weiß ohne Kabel, Seillänge 1500mm	LI99001722