


Datenblatt für Artikel: LI99001686

# SARM LED 38W 3000K, 5100lm, Ra>80, weiß, DALI, L=1534

Deckenanbauleuchte mit mattem Raster



## Lichtverteilungskurve



## Technische Daten

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nettolänge (mm)               | 1.534,00                            |
| Nettobreite (mm)              | 118,00                              |
| Nettohöhe (mm)                | 58,00                               |
| Nettogewicht (kg)             | 4,40                                |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                                 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 35                                  |
| Leuchtenart                   | Pendelleuchte<br>Deckenanbauleuchte |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Pendel<br>Deckenanbau   |
| Farbe                         | RAL 9003 (weiß)         |
| Material                      | Stahlblech<br>Aluminium |
| Abdeckung                     | parabol matt            |
| Hersteller                    | 01-Schrack-Trinity      |
| Blendungsfaktor (UGR)         | <19 / <22               |
| Betriebsgerät                 | DALI                    |
| Betriebsspannung AC (V)       | 220-240                 |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | 3                       |
| Fassung                       | LED Platine             |
| Systemeffizienz (lm/W)        | 121                     |
| Leistung (W)                  | 42                      |
| Lichtfarbe                    | warmweiß                |
| Farbtemperatur (K)            | 3000                    |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥80                     |
| Lichtstrom (lm)               | 5100                    |
| Lampenanzahl                  | 1                       |
| Lebensdauer                   | 50.000h / L80 / B10     |
| Dimmbar                       | DALI                    |
| Schutzklasse                  | I                       |
| Schutzart                     | IP20                    |
| Leuchtmittel inkl.            | ja                      |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                   | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SARM LED 38W 3000K, 5100lm, Ra>80, weiß, DALI, L=1534<br>Deckenanbauleuchte mit mattem Raster | LI99001686 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                     |            |
| Seilabhängung Set mit eckiger Deckenrosette für SAR LED weiß<br>ohne Kabel, Seillänge 1500mm  | LI99001721 |
| Seilabhängung Set mit runder Deckenrosette für SAR LED, weiß<br>ohne Kabel, Seillänge 1500mm  | LI99001722 |