


Datenblatt für Artikel: LI99001693

SARM-LINE T-LED 42W 4000K, 5700lm, Ra>80, weiß, EVG, L=1468

Deckenanbauleuchte für Lichtbandmontage, Mittelmodul



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.468,00
Nettbreite (mm)	118,00
Netthöhe (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	4,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Stahlblech Aluminium
Abdeckung	parabol matt
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Blendungsfaktor (UGR)	<18 / <20
Betriebsgerät	ECG FIX
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Fassung	LED Platine
Watt (W)	42
Systemeffizienz (lm/W)	127
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	5700
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SARM-LINE T-LED 42W 4000K, 5700lm, Ra>80, weiß, EVG, L=1468 Deckenanbauleuchte für Lichtbandmontage, Mittelmodul	LI99001693
Optionales Zubehör	
Seilabhängung Set mit eckiger Deckenrosette für SAR LED weiß ohne Kabel, Seillänge 1500mm	LI99001721
Seilabhängung Set mit runder Deckenrosette für SAR LED, weiß ohne Kabel, Seillänge 1500mm	LI99001722