


Datenblatt für Artikel: LI99001697

SARM-LINE L-LED 118 M 21 W 4000K, 2350lm, Ra>80, weiß, DALI

Deckenanbauleuchte für Lichtbandmontage, Endmodul



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettbreite (mm)	118,00
Netthöhe (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	3,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Stahlblech Aluminium
Abdeckung	parabol matt
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Blendungsfaktor (UGR)	<19 / <20
Betriebsgerät	ECG Dali
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Fassung	LED Platine
Watt (W)	21
Systemeffizienz (lm/W)	112
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2350
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	DALI
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SARM-LINE L-LED 118 M 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, weiß, DALI Deckenanbauleuchte für Lichtbandmontage, Endmodul	LI99001697
Optionales Zubehör	
Seilabhängung Set mit eckiger Deckenrosette für SAR LED weiß ohne Kabel, Seillänge 1500mm	LI99001721
Seilabhängung Set mit runder Deckenrosette für SAR LED, weiß ohne Kabel, Seillänge 1500mm	LI99001722