



Datenblatt für Artikel: LI99001702

SERM LED 112 M 1x31 W 4000K 4200lm Ra>80 UGR<19 weiß EVG

für Gipskartondecken, inklusive Montageklammern



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettobreite (mm)	112,00
Nettohöhe (mm)	61,00
Nettogewicht (kg)	2,30
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Ausschnitt (mm)	100x1180
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Stahlblech
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	31
Systemeffizienz (lm/W)	135
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4200
Lebensdauer	100.000h / L90 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1200x112x61
AUSSCHNITT mm	100x1180

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SERM LED 112 M 1x31W 4000K 4200lm Ra>80 UGR<19 weiß EVG für Gipskartondecken, inklusive Montageklammern	LI99001702