


Datenblatt für Artikel: LI99001729

L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10650lm 840 EVG, IP20, weiß

LED Lichteinsatz für Tragschiene Ligne -SE, L- 1482mm



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.482,00
Nettobreite (mm)	72,00
Nettohöhe (mm)	74,00
Nettogewicht (kg)	2,50
Leuchtenart	Lichtbandleuchte
Montage	Tragschienenmontage
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +35
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Abdeckung	Linsenoptik

Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller	02-Schrack
Ausstrahlwinkel (°)	80
Blendungsfaktor (UGR)	<25
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsspannung DC (V)	176 - 280
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	80
Systemeffizienz (lm/W)	133
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	10650
Lebensdauer	50.000h / L80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1482x72x74

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10650lm 840 EVG, IP20, weiß LED Lichteinsatz für Tragschiene Ligne -SE, L- 1482mm	LI99001729
Optionales Zubehör	
L-SE Tragschiene MR LED 1.5 / T5 1x35-80 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE Tragschiene MR LED 1.5 / T5 2x35-80 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE Tragschiene MR LED 1.5 / T5 3x35-80 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE Tragschiene MR LED 1.5 / T5 1x35-80 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE Tragschiene MR LED 1.5 / T5 2x35-80 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE Tragschiene MR LED 1.5 / T5 3x35-80 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE Blindabdeckung DM T5 aus Kunststoff, Weiß	LI99000063
L-SE Verbinder MRCP für Tragschiene	LI99000055
L-SE Enddeckel MRE für Tragschiene (2 Stk)	LI99000056
L-SE Deckenabhängiger SB	LI99000060
L-SE Seilabhängiger RS 2000mm Edelstahl, mit Deckenbaldachin	LI99000061
L-SE Kettenabhängiger CHP	LI99000062
L-S Tragschiene TS 3x36 DV7x2,5, Länge 3717, weiss	LI8B000077