


Datenblatt für Artikel: LI99001749

Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, microprisma, DALI, M625, weiß

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	620,00
Nettbreite (mm)	620,00
Nettohöhe (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Montage	Deckeneinbau
Farbe	RAL 9016 (weiß)
Material	PC Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch

Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller	02-Schrack
Ausstrahlwinkel (°)	120
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leuchtmittel/Lampe	LED
sockel	LED Platine
Watt (W)	33
Systemeffizienz (lm/W)	115
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	3800
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	ja
Schutzart	IP20/40
LxBxH mm	620x620x10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, microprisma, DALI, M625, weiß LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	LI99001749
Optionales Zubehör	
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379