

Datenblatt für Artikel: LID10229--

Sutil Round LED Panel 12W, 3000K, 745lm, Ø178mm, weiß €CONOMY



Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	Ø165
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Hersteller	O6-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Ausgangsspannung DC (V)	8,5-10,5
Ausgangsstrom (A)	0,5
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Watt (W)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	745
Lampenanzahl	1
Lebensdauer (h)	30000
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Einbautiefe (mm)	40
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	178x14
AUSSCHNITT mm	Ø165

Maßbild: Sutil Round LED Panel 12W, 3000K, 745lm, Ø178mm, weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round LED Panel 12W, 3000K, 745lm, Ø178mm, weiß	LID10229
Optionales Zubehör	
Optionaler dimmbarer LED Treiber für Sutil Round LED 12W	LID13346