



Datenblatt für Artikel: LID10911--

Sutil Quadro LED, 10W, 3000K, 750lm, 200x200mm, IP44, grau **ECONOMY**



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	185x185
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Wandeinbau Deckeneinbau
Farbe	grau
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Ausgangsspannung AC (V)	12-25
Ausgangsstrom (A)	0,54
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Watt (W)	10
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	750
Lampenanzahl	1
Lebensdauer (h)	20000
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Energieeffizienzklasse	A
Einbautiefe (mm)	40
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	200x200x12
AUSSCHNITT mm	185x185

Maßbild: Sutil Quadro LED, 10W, 3000K, 750lm, 200x200mm, IP44, grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED, 10W, 3000K, 750lm, 200x200mm, IP44, grau	LID10911