

Datenblatt für Artikel: LID11147--

Pako-R/A2 LED 4x1W 3000K, dimmbar, 350mA, 15°, IP20, aluminium



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4x45
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	4
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	15
Leistung (W)	4
Betriebsstrom mA (mA)	350
Montage	Deckeneinbau
Einbautiefe (mm)	40
Farbe	aluminium
Material	Aluminium

Technische Daten - Fortsetzung

Länge (mm)	113
Breite (mm)	113
Höhe (mm)	30
Optionales Zubehör	LID 12532--; LID 16949--
LxBxH mm	113x113x30
Watt (W)	4x1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pako-R/A2 LED 4x1W 3000K, dimmbar, 350mA, 15°, IP20, aluminium	LID 11147
Optionales Zubehör	
Treiber für 1-8Stk 1W LED, 350mA	LID 12532
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID 16949