


Datenblatt für Artikel: LID12328--

LED-STRIP 5m 3000K 4,8W/m 432lm/m

CRI90 24VDC IP20 €ECONOMY

kürzbar alle 10cm (7-LED-Segment); SMD2216 LED; 70LEDs/m



Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	4,90
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	LED Strip
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	8
Höhe (mm)	3
Optionales Zubehör	LID 12344--; LID 12346--;
LxBxH mm	5000x8x3
Lichtstrom/m (lm/m)	432
Nettolänge (mm)	5.000,00
Nettobreite (mm)	8,00
Nettohöhe (mm)	3,00
Nettogewicht (kg)	0,18

Maßbild: LED-STRIP 5m 3000K 4,8W/m 432lm/m CRI90 24VDC IP20



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-STRIPE 5m 3000K 4,8W/m 432lm/m CRI90 24VDC IP20 kürzbar alle 10cm (7-LED-Segment); SMD2216 LED; 70LEDs/m	LID12328
Optionales Zubehör	
7822 LED STRIP VERBINDER FÜR 7820/7829/7829A/7820V/7835V 8mm	LID12344
7824 STROMVERSORGUNG Kabel 8mm FÜR 7820/7829/7829A/7820V/7835V	LID12346