

Datenblatt für Artikel: LID12978--

# 10124/G/C GRAU SMD 24W CW IP44

## 85-240V



### Produktinfo

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

### Technische Daten

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 1550                |
| Lichtfarbe             | neutralweiß         |
| Farbtemperatur (K)     | 4000                |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80                 |
| Lebensdauer            | 30.000h             |
| Dimmbar                | nein                |
| Schutzklasse           | I                   |
| Schutzart              | IP44                |
| Leuchtenart            | Deckeneinbauleuchte |
| Leuchtmittel inkl.     | ja                  |
| Lampenanzahl           | 1                   |
| Fassung                | LED Platine         |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 125                 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 65                  |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Leistungsfaktor         | 0,9          |
| Leistung (W)            | 24           |
| Betriebsgerät           | LED Treiber  |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240      |
| Eingangsspannung AC (V) | 100-240      |
| Ausgangsspannung DC (V) | 23-28        |
| Ausgangsstrom (A)       | 1            |
| Frequenz (Hz)           | 50/60        |
| Montage                 | Deckeneinbau |
| Ausschnitt (mm)         | Ø 210        |
| Einbautiefe mm (mm)     | 160          |
| Farbe                   | grau         |
| Material                | Aluminium    |
| Abdeckung               | opal         |
| Höhe (mm)               | 151          |
| Durchmesser (mm)        | 238          |
| Optionales Zubehör      | LID16949--   |
| ØxH mm                  | 238x151      |
| AUSSCHNITT mm           | Ø 210        |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                               | BEST.NR. |
|-------------------------------------------|----------|
| 10124/G/C GRAU SMD 24W CW IP44 85-240V    | LID12978 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                 |          |
| 050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port | LID16949 |