

Datenblatt für Artikel: LID13192--

Lano Quadro LED 48W 3800lm 6000K CRI80 IP20 230V 120° weiß

IP20, SKII, 20.000h, inklusive Treiber



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3800
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	SMD 2835
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	79,16
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	48
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	15
Optionales Zubehör	LID 13401--; LID 15037--; LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 13668--
LxBxH mm	595x595x15

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro LED 48W 3800lm 6000K CRI80 IP20 230V 120° weiß IP20, SKII, 20.000h, inklusive Treiber	LID 13192
Notwendiges Zubehör	
LED Treiber, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W	LID 13668
Optionales Zubehör	
Aufhängeset für Lano, Seillänge 1000mm (2 Stück für Lano 1200 x 600)	LID 13401
Montagefedern für Panele Serie Lano LED, Set 4 Stück Nicht für Serie Lano 3 und Lano Pro	LID 15037
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID 16949