


Datenblatt für Artikel: LID13206--

Punto-F LED, 5W, 3000K, 425lm, 30°, 230V, IP44, aluminium **ECONOMY**

Recessed ceiling spotlight



Technische Daten

Ausschnitt (mm)	Ø57
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte Wandeinbauleuchte
Montage	Wandeinbau Deckeneinbau
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Abdeckung	klar
Hersteller	O6-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Leuchtmittel/Lampe	COB LED

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Watt (W)	5
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	425
Lampenanzahl	1
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Energieeffizienzklasse	A
Einbautiefe (mm)	90
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	74x70
AUSSCHNITT mm	Ø57

Maßbild: Punto-F LED, 5W, 3000K, 425lm, 30°, 230V, IP44, aluminium



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Punto-F LED, 5W, 3000K, 425lm, 30°, 230V, IP44, aluminium Recessed ceiling spotlight	LID13206