

Datenblatt für Artikel: LID13534--

Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, grau **ECONOMY**




Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	152x152
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Wandeinbau Deckeneinbau
Farbe	grau
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Hersteller	O6-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Ausgangsspannung DC (V)	23-28
Ausgangsstrom (A)	0,50
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Watt (W)	16
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	884
Lampenanzahl	1
Lebensdauer (h)	30000
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	168x168x20
AUSSCHNITT mm	152x152

Maßbild: Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, grau	LID13534
Optionales Zubehör	
LED Treiber 500mA 16W für Sutil und Plano, Triac dimmbar	LID13554